

Comfora FTXP

Nástěnná jednotka

Diskrétní nástěnná jednotka s vysokou účinností a komfortem.

Kompatibilní
s DCS

(2)



(1)

(2)



RXP25-35N9

ARC480A78

integrovaný/Standard (1)

Ceny	FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	28.705,-	31.271,-	35.009,-	47.910,-	55.293,-	66.353,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	9.506,-	10.357,-	11.594,-	15.970,-	18.430,-	22.118,-
Cena venkovní jednotky	CZK	19.199,-	20.914,-	23.415,-	31.940,-	36.863,-	44.235,-

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98
	Vytápění	Min./Jmen./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79
Prostorové chlazení	Energetický štítek				A++		
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER			7,20		7,30	6,82
	Roční spotřeba energie	kWh/a	97	121	170	240	308
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Energetický štítek					A+	
	Jmenovitý výkon	Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP/A		4,68	4,66	4,68	4,40	4,10
	Roční spotřeba energie	kWh/a	663	728	845	1.463	1.638
Jmenovitá účinnost	EER		3,75		3,48	3,61	3,29
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63
	Roční spotřeba energie	kWh	-	-	-	693	912
	Směrnice pro štítek spotřeby Chlazení/Vytápění				A/A		D/D

Vnitřní jednotka	FTXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N		
Rozměry	Jednotka	286x770x225			295x990x263				
Hmotnost	Jednotka	9,0			13,5				
Vzduchový filtr	Typ	Odnímatelný/omyvatelný							
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	m ³ /min	4,4/5,6/7,4/9,6	4,4/5,8/7,5/9,9	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
	Vytápění	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	m ³ /min	5,0/6,6/8,6/10,6		5,1/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	55	58	59	60	62	
	Vytápění		dBA	55	58	61	62		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vytápění	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Venkovní jednotka	RXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N
Rozměry	Jednotka	556 x 740 x 343			734x954x401		
Hmotnost	Jednotka	24		26	46	50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	-	61	63	66
	Vytápění	Jmen.	dBA	61	62	-	-
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen./Vysoké	dBA	-/46	-/48	47/-	49/-
	Vytápění	Jmen./Vysoké	dBA	-/47	-/48	49/-	52/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-10~48			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB	-15~24			
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr	mm	6,35/9,50			6,35/12,7
	Délka potrubí	Vnitř. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20			30
	Doplňné naplnění chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			
	Výškový rozdíl	Vnitř. jedn.- Venk. jedn. Max.	m	12			20
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240				
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)	A	16			20	

(1) Integrovaný pro třídu 20-25-35. Včetně vnitřní jednotky pro třídu 50-60-71; (2) 20, 25, 35 třída.

FTXP-N9 je nyní kompatibilní s jednotkami 2/3/4/5/MXM-A9

Příslušenství pro jednotky Comfora

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC480A78	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard pro FTXP-N9	standard
ARC480A53	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard pro FTXP-N	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	948,-
BRC073	Kabelový ovladač (Je vyžadován kabel BRCW901. Zkontrolujte tabulku příslušenství.)	6.177,-
KRP067A41 nebo KRP980A1	Adaptér PCB (povinné příslušenství pro BRC073)	na vyžádání
KAF970A46	Náhradní Titanium Apatitový Deodorizační filtr (bez rámečku), 1 sada (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
KAF057A41	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	na vyžádání