

Sensira FTXC

Nástěnná jednotka

Se všemi funkcemi pro optimální vnitřní klima a mnohem víc.



volitelné



Ceny	FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	22.153,-	23.976,-	26.040,-	38.584,-	45.570,-	57.402,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	7.384,-	7.992,-	8.680,-	12.861,-	15.190,-	19.134,-
Cena venkovní jednotky	CZK	14.769,-	15.984,-	17.360,-	25.723,-	30.380,-	38.268,-

Údaje o účinnosti	FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Chladicí výkon Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,56/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Prostorové chlazení Energetický štítek				A ⁺			A
Jmenovitý výkon Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
Roční spotřeba energie	kWh/a	106	132	175	276	340	459
Prostorové vytápění (průměrné podmínky) Energetický štítek				A ⁺			A
Jmenovitý výkon Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81

Vnitřní jednotka	FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Rozměry Jednotka Výška x Šířka x Hloubka	mm	288x770x234				297x990x273	
Hmotnost Jednotka	kg	9,00		9,50		13,0	
Vzduchový filtr Typ		Odnímatelný/omyvatelný					
Ventilátor - průtok vzduchu Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké m ³ /min	5,4/6,5/9/10,8			7,4/8,2/10/12,2		10,2/13,6/16/20,4
Hladina akust. výkonu Chlazení	dBA	57		58	60	63	
Hladina akust. tlaku Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	

Venkovní jednotka	RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Rozměry Jednotka Výška x Šířka x Hloubka	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Hmotnost Jednotka	kg	24,0		26,0	39,0		45,0
Hladina akust. výkonu Chlazení	dBA	58		60	65	66	69
Hladina akust. tlaku Chlazení	Vysoké dBA	45		46	51	54	
Provozní rozsah Chlazení	Okolní prostředí Min.–Max. °CDB	10~46			-10~46		
Vytápění	Okolní prostředí Min.–Max. °CDB	-15~24					
Chladivo Typ / GWP / Náplň	kg / TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,550/0,371		R-32/675,0/0,750/0,506	R-32/675,0/1,00/0,675	R-32/675,0/1,10/0,743	R-32/675,0/1,15/0,776
Připojení potrubí Kapalina/Plyn Vnější průměr	mm	6,35/9,52			6,35/12,7		
Délka potrubí Venk. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20			30		
Systém Předplněno	m	8					
Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,017 (pro délku potrubí nad 7,5m)					
Výškový rozdíl Vnitř. jedn.- Venk. jedn. Max.	m	15			20		
Elektrické napájení Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240					
Proud - 50Hz Max. hodnota proudového jistižení (MFA)	A	16					

Obsahuje fluorované skleníkové plyny. | Provozní rozsah viz samostatný výkres. | Elektrické údaje viz samostatný výkres. | Nominální chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27°CDB/19°CWB, venkovní teplotě 35°CDB, ekvivalentní potrubí chladiva: 5 m, rozdílné hladin: 0m. | Nominální topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20°CDB, venkovní teplotě: 7°CDB/6°CWB, ekvivalent potrubí chladiva: 5 m, rozdílné hladin: 0 m. | EER/COP podle Eurovent 2012, pouze pro použití mimo EU. | MFA - používá se k výběru jističe a zřídla zemního spojení (uzemňovací obvod jističe). Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém výkresu.

Příslušenství pro jednotky Sensira FTXC-C

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC486A2	Infračervený dálkový ovladač	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	920,-